

LED一体机 宽幕

宽屏呈现
信息一览无遗



一体化设计 稳定可靠

无需外配发送卡、视频处理器等传统外置设备，免去复杂布线、调试等复杂操作。

无传统外设 | 三合一设计¹ | 自研底层技术 | 内置智能系统

多种模式 轻松应对不同场景

可根据使用场景自由切换全屏、二分屏、居中等模式；畅快淋漓的闪投，支持电脑、手机、平板无线传屏³。

无线传屏³ | 模式自由切换 | 内置视频处理模块⁵ | 遥控操作

超宽视觉 完美呈现

宽广视觉体现，32:9显示比例，静态及高动态画面精细无损、自然均匀呈现。

无光学拼缝² | 3840*1080 | 低亮高灰分辨率

延续轻薄 摆脱空间束缚

镁铝合金箱体材料，加工精度高、散热好；支持全前维护、安装，有效节省空间。

31mm | 7mm | 全前维护
整机厚度⁴ | 超窄边框⁵



1. 电源、接收卡、转接板三合一集成设计。
2. 屏幕看起来没有漏光缝隙。
3. 支持电脑(Windows, macOS)通过无线传屏器把屏幕内容传到LED一体机,且不影响上网功能,无线传屏器为标配产品;支持手机/平板(Android/iOS)通过连接QSTECH LED一体机自带热点进行传屏。PC端传屏支持Windows 7及以上,macOS 10.10及以上;手机、平板传屏支持Android 5.0,IOS 9.0及以上操作系统。
4. 屏体厚度为31mm,对应整机厚度为31mm。
5. LED一体机上、左、右边框宽度。
* 产品UI界面以实际销售产品为准。

产品参数

产品型号	LM199F25	LM249F25	LM299M25
规格尺寸	199英寸	249英寸	299英寸
整机尺寸 ¹	4894 × 1489 × 31mm	6114 × 1832 × 31mm	7334 × 2175 × 31mm
整机重量	175kg	265kg	375kg
平均功耗	1.24kw	1.94kw	2.26kw
最大功耗	3.10kw	4.84kw	5.66kw
分辨率	3840 × 1080	3840 × 1080	3840 × 1080
对比度	6500 : 1		
刷新率	3840Hz		
亮度	100~550cd/m ²		
可视角度	160° / H, 140° / V		
LED寿命	≥100000h		
维护方式	全前维护		
安装方式	壁挂/吊装		
箱体	H27系列 镁铝箱体		
操作系统	Android9.0, 32G存储内存, 4G运行内存, 双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核		
建议视距	≥2.5m	≥3.2m	≥3.8m

1.整机尺寸中的31mm为屏体厚度。

*数据均来自 CVTE 实验室。



扫码关注
QSTECH

