



功能描述



● 全向麦克风

第二代全双工语音通话技术,可搭配1个数字硅麦和最多3个分离式拾音无线麦每个麦克风拾音距离不小于2M,且灵活移动很好的解决远场拾音问题



● 扬声器

内置2*5W大功率扬声器,可选配5.8G无线及USB两种连接方式



● 回音消除

采用国际一流回音抵消技术,消噪技术,啸叫抑制技术,动态噪音抑制技术,尽管在嘈杂的环境中也能清晰输出会中内容



● 内置锂电池供电

扬声器可超长待机3个月,正常使用时间4小时,配12V 1A快充;全向麦克风可超长待机6个月,正常使用时间8小时,配10W快充无线充电盘



● 即插即用

体积小,便于移动,USB免驱即插即用,弃用传统复杂的连接方式,安装使用方便

产品参数

名称		主机部分	名称	分布式无线拾音器部分	
辅助 内置 硅麦	类型	数字硅麦	麦克风	类型	数字硅麦
	灵敏度	内置麦: -26dBFS		灵敏度	-26dBm
	信噪比	60dB		信噪比	60dB
	频响范围	100Hz - 16kHz		频响范围	100Hz - 16kHz
发射功率		2.4G: +5dBm (内置连接扬声器和麦克风) 5.8G: +7dBm (连接麦克风和电脑)	发射功率	+5dBm	
回音消除		业界顶尖的回音消除技术,可达256ms回声抵消时长	回音消除	业界顶尖的回音消除技术,可达256ms回声抵消时长	
噪声消除		>20dB	噪声消除	>12dB	
采样率		48K	采样率	48K Hz	
内置麦拾音半径		5M	拾音半径	3M	
传输方式		有线USB2.0/无线5.8G	传输方式	2.4G	
喇叭功率		双声道5W*2	麦克功率	0.2W MAX	
电源		DC12V 2A	充电接口	USBtype-c / 充电盘触点充电	
电池		两节3400mAH	控制方式	触摸按键控制	
控制方式		触摸按键控制	按键功能	开关机,麦克风静音	
按键功能		开关机(查看电量)、音量+、音量-、扬声器静音、麦克风静音	状态显示	双色LED指示灯	
状态显示		双色LED指示灯	电源适配器	充电盘DC5V±0.2V,2A	
电源适配器		DC12V±0.2V,2A	电池	800MAH	
待机时间		3个月	待机时间	6个月	
使用时间		4小时	使用时间	8小时	
环境温度		-40°C~50°C (储存温度) -10°C~ 40°C (工作温度)	环境温度		-40°C~50°C (储存温度) -10°C~ 40°C (工作温度)
			环境湿度		0-95% RH
环境湿度		0-95% RH	长×宽×高		φ70x49mm
长×宽×高		400mm×61mm×70mm	重量		300克
重量		900克			

名称		充电盘参数	
输入电压/电流	5V/2A	尺寸	200x100x16 mm
同时支持充电个数	2个	重量	170克
单个输出电流	600mA	接口	USB Type-c

*彩页技术规格如有变更,恕不另行通知。