

商务型MINI 4K超高清音视频一体机

KV-N1B-U2、KV-U1B-U2

1King 网今科技

4K
ULTRA HD



KV-N1B-U2 (USB3.0+网口)



KV-U1B-U2 (USB2.0)

功能描述

- 超高清视频画质
采用800万像素超高清图像传感器,可支持3840*2160 4K超高清优质图像,并且向下兼容1080p、720p等多种分辨率
- USB3.0即插即用
通过USB3.0接口传输超清画质,享受无与伦比的视觉盛宴,提供YUY2、MJPEG、H.264高品质编码视频流供客户选择使用。支持UVC、UAC协议、USB接口即插即用
- 超宽水平视野范围
提供110°超宽水平视野范围,让每个人都能进入镜头
- 自动聚焦并支持EPTZ功能
光圈自动聚焦加持,让图像始终保持最清晰状态,支持EPTZ功能,可通过遥控器实现电子云台转动和数字变倍功能(数字变倍约4倍)
- AI场景自适应功能
支持AI人脸识别功能,可准确识别房间人员,通过智能分析房间场景自动调整画面,使人物图像总是处在画面中的最佳位置
- OSD菜单配置功能
通过遥控器调出菜单选项,实现对图像参数的实时调节,满足各种场景和各种客户喜好的图像效果需求
- 高灵敏度MIC拾音功能
内置高灵敏度数字麦克风,实现360°无死角拾音,搭配卓越的降噪算法,拾音距离可达5米
- 辅助网络视频接口(选配)
配置以太网接口,可输出多种主流网络协议的视频流

产品参数

型号		KV-N1B-U2 (USB3.0+网口)	KV-U1B-U2 (USB2.0)	音频部分参数	
视频部分参数				麦克风	
图像传感器	传感器	1/2.5" SONY CMOS		拾音距离	内置全向数字麦克风, 360度拾音范围
	有效像素	800万		音频处理技术	会议室内5米以内正常讲话的声音,清晰,无中断,无杂音
	最低照度	0.01Lux at F2.4	0.5Lux at F2.0	采样率	ANS自动噪音抑制技术、AGC增益控制可调技术
	白平衡	自动		传输方式	USB3.0 USB2.0
	增益控制	自动		整机其他参数	
镜头	背光补偿	支持	不支持	整机功率	4W MAX 2W MAX
	电子快门	支持	不支持	状态显示	单LED指示灯
	信噪比	>50db		遥控器	音频: 预留按键, 无功能 视频: ZOOM+、ZOOM-、上、下、左、右、OSD菜单键、视频开关
	聚焦	自动聚焦			
	焦距	2.22MM	3.24MM		
	光圈	F2.4	F2.0	供电	电源适配器供电DC12V ±0.2V, 1A或USB3.0 接口供电 5V 1A
	变倍	定焦(支持EPTZ变焦约4倍)	定焦(支持EPTZ变焦约2倍)		
水平视角	120°(D)/110°(H)/75°(V)	100°(D)/87°(H)/71°(V)	环境温度	-40°C~50°C (储存温度) -10°C ~ 40°C (工作温度)	
视频输出格式	3840*2160,1080P30,720P30,640*480,640*360 USB3.0: YUY2,NV12,MJPEG, H.264 LAN: H.264、H.265	3840*2160,1080P30,720P30,640*480,640*360 YUY2、MJPEG	环境湿度	0-95% RH	
特色功能	AI场景自适应、OSD、EPTZ、自动聚焦	AI场景自适应、EPTZ	长×宽×高	200.6mmX55mmX70mm 200.6mmX55mmX70mm	
视频输出接口	USB3.0/LAN	USB2.0	重量	336.3g 308.3g	

*彩页技术规格如有变更, 恕不另行通知。