

# US-C5513 硬件规格



## 产品特点

1. 支持 Intel Tigerlake UP3 系列 CPU
2. 支持板载双通道 8G 4266 MHz LPDDR4X 内存，可定制扩容
3. 支持 2 路 4K@60fps HDMI 输出和 2 路 4K@30fps HDMI 输入
4. 支持 M.2 接口 WIFI 通信模块扩展
5. 支持 2 个 USB3.0 和 4 个 USB2.0 接口
6. 支持 2 个千兆网口和 3 个 POE 千兆交换口
7. 整机尺寸 235×265×45 mm

## 产品概述

US-C5513 是一款针对视频直播、采集等应用的桌面工作站，采用最新的 Intel Tigerlake U 平台，低功耗高性能；板载内存颗粒，组成双通道，极大提高了内存频率和稳定性；支持 WIFI 及热点的满足通信需求；集成了 Intel CPU 内部的 2 路 4K HDMI IN 视频采集，极大降低了系统的整体成本。

## 详细规格

系统	CPU	支持 Intel Tigerlake U 系列，功耗 15W ~28W 赛扬 6305E/I3 1115G4/1135G4/ I5 1165G7	
	GPU	最大 96 个计算单元 + 2 个编解码硬核，最大 4 路 4K 60 帧编码 / 16 路 4K 60 帧解码，支持 H.264 / H.265,支持深度学习, 3 ~6Tops INT8 算力	
	内存	板载双通道 8G LPDDR4X 内存，可定制扩容	赛扬 6305E/I3 1135G4: LPDDR4X 3733 MHz
	存储	1×M.2 接口 2280 固态硬盘，1×SATA 3.0	
	扩展	支持 M.2 接口 WIFI 模块扩展	
IO	显示	2×HDMI 4K @60fps 独立显示，2×HDMI 4K @30fps 输入	
	USB	2×USB3.0，4×USB2.0	

	网口	2×1000M 网口 3x POE 千兆交换口
	音频	1×Line_out, 1×Mic_in
前面板	指示灯	电源指示灯
	按键	1×PWR 按键（带灯，关机为黄光，开机为绿光）
电源	供电	12V /5~ 10A 电源适配器
其他	尺寸（宽/深/高）	235×265×45 mm
	颜色	颜色：黑色
	温度	0~45 °C工作温度，-20~80 °C存储温度