

4KP60云台摄像机

AMC-G500


演讲者跟踪


4K P60


12倍光学变焦



功能特性

- 1/2.8英寸4K CMOS，846万像素超高清传感器；
- 高品质12倍光学变焦，4K超分辨率镜头，水平视场角最大81°；
- 内置业界领先的人体检测及锁定追踪AI图像算法，可实现大范围的自动教师检测和持续锁定追踪；
- 网络输出H.265/H.264编码，最高支持4KP60，标配POE；
- HDMI 2.0，最高支持4KP60；
- USB 2.0支持UVC和UAC协议，最高可输出4KP30压缩视频；
- 可选3G-SDI；
- 支持232 IN/OUT接口，支持VISCA协议；
- 一路音频LINE IN输入；
- 快速、准确、平滑的聚焦；
- 高精度、转动平滑，安静的云台。

技术参数

镜头参数	云台	一般规范
图像传感器 1/2.8"CMOS, 846万像素 焦距 f=3.4mm ~ 40.3mm 光圈 F1.8 (Wide) ~ 3.6 (Tele) 光学变焦 12x 水平视场角 81° ~ 7.6° 聚焦系统 自动、手动 白平衡 自动、手动 曝光控制 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 信噪比 ≥50dB 数字降噪 2D/3D 背光补偿 支持 宽动态 支持	水平 -130° ~ +130°; 0.2° ~ 87°/秒 垂直 -30° ~ +90°; 0.2° ~ 67°/秒 预置位 64个 图像翻转 支持	控制协议 VISCA/PELCO-P/PELCO-D 电源 DC12V, < 18W 工作温度 0°C ~ +40°C 存储温度 -20°C ~ +60°C 尺寸(L×W×H) 245mm×146mm×164mm 重量 < 2kg

接口		
HDMI 2.0 1路HDMI 2.0, 4KP60/P50/P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25,1080i60 /I50, 720P60/P50 网络接口 RJ45 (10M/100M), 标配POE 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25 视频格式: H.264/H.265	USB 2.0 1路USB2.0; 支持UVC 1.1 1、4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25 2、视频格式: H.264/MJPEG SDI(选配) 1路3G-SDI; 1080P60/P50/P30/P25, 1080i60/I50, 720P60/P50	音频接口 1路LINE IN, 3.5mm音频接口 控制接口 1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT 拨码开关 旋转拨码开关, 定义视频格式