

精彩唯美 “硬” 像拼接

LG 系列

拼接单元

- 多屏拼接集中控制功能
- 防灼烧功能，保护屏幕
- 接口齐全，具有DP 4K数字环通功能（可选）



LG原装拼接显示面板

采用LG原装高端拼接显示面板，具有亮度高、视角广、色彩丰富、显示稳定等特点，适用于不同的专业应用场景。



多功能菜单

内置功能丰富的人性化菜单，可根据不同的使用环境选择色温模式调整亮度、对比度、饱和度等显示参数，使画质时刻调整至最优。



输入输出接口齐全

配备HDMI、DVI、VGA等常用视频输入接口，高端方案支持DP 4K数字信号环通（选配），充分应对不同的使用需求。



帧补偿功能

采用特有软件算法，在拼接单元的拼缝区域增加显示补偿，优先减少画面断层，使屏画面的连续感更强。



便捷用户端控制软件

针对拼接产品研发的上位机软件使用方便快捷，用户可通过PC控制拼接矩阵的组合、分解、查看反馈开关机状态，实用高效。



智能分屏

画面智能拼接，可突破拼缝边界任意分屏使用。



尺 寸：49"/55"

背光类别：D-LED

分 辨 率：1920(H)×1080(V)

响应时间：8ms

亮 度：低亮：500cd/m²(typ.)

高亮：700cd/m²(typ.)

色 彩 度：1.07B(10bit)

色 域：72%(typ.)NTSC

对 比 度：≥1000:1

可视角度：178°(H/V)

面框拼缝：0.88mm/1.8mm/3.5mm

使用寿命：50,000hrs(min.)

芯片方案：TSUMV53

NT68292（选配）

*不同尺寸产品功能可能不同，详情请与商务洽谈

BOE系列

拼接单元

- 多屏拼接集中控制功能
- 支持多路全高清信源显示
- 接口齐全，具有DP 4K数字环通功能（可选）



BOE原装拼接显示面板

采用BOE原装高端拼接显示面板，具有亮度高、视角广、色彩丰富、显示稳定等特点，适用于不同的专业应用场景。



输入输出接口齐全

配备HDMI、DVI、VGA等常用视频输入接口，高端方案支持DP 4K数字信号环通（选配），充分应对不同的使用需求。



便捷用户端控制软件

针对拼接产品研发的上位机软件使用方便快捷，用户可通过PC控制拼接矩阵的组合、分解、查看反馈开关机状态，实用高效。



多功能菜单

内置功能丰富的人性化菜单，可根据不同的使用环境选择色温模式调整亮度、对比度、饱和度等显示参数，使画质时刻调整至最优。



帧补偿功能

采用特有软件算法，在拼接单元的拼缝区域增加显示补偿，优先减少画面断层，使屏画面的连续感更强。



智能分屏

画面智能拼接，可突破拼缝边界任意分屏使用。



尺寸：46"/49"/55"

背光类别：D-LED

分辨率：1920(H)×1080(V)

响应时间：8ms

亮度：低亮：500cd/m²(typ.)

高亮：700cd/m²(typ.)

色彩度：16.7M(8bit)

色域：72%(typ.)NTSC

对比度：1200:1

可视角度：178°(H/V)

面框拼缝：0.88mm/1.8mm/3.5mm

使用寿命：50,000hrs(min.)

芯片方案：TSUMV53

NT68292（选配）

*不同尺寸产品功能可能不同，详情请与商务洽谈