

全数字会议单元 RX-A7系列

主要功能与特点

- 采用雷蒙第四代ADCS全数字会议技术，符合IEC60065国际标准。
- 内置新一代麦克风前置低噪声自适应放大电路，远距离拾音失真更低、噪声更低，声音还原度更高。
- 配置4.3英寸LCD彩色触摸控制屏（带显示屏系列），显示屏对比度可以独立调节，具备时钟显示，表决，同声传译，会务服务功能，可进行话筒独立手动/自动增益调节、低音切除开/关、5段EQ均衡调节。
- 配置方形超心型话筒，采用14毫米直径镀金电容式咪芯，拾音距离可达130cm，方形咪杆可以上下60度，左右180度旋转
- 具备三备份保障功能（双链路系列）：数字双系统冗余备份和一个RVVP2*0.5线缆（48v幻象电源XLR公头），当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作。
- 具有五种话筒工作模式：数量限制模式、先进先出模式、申请发言模式、声控启动模式、按键发言模式。
- 具备身份互换功能，可设置任意单元为VIP，系统支持同时使用150台主席单元，可指定其中一个为执行主席。



方形咪杆可以上下60度
左右180度旋转

配置4.3英寸LCD
彩色触摸控制屏

RX-A7/ S1



S1咪杆



S2咪杆

方形咪杆可以上下60度
左右180度旋转

双核心
数字双备份



RX-2A7/S2

功能列表

型号	S1	S2	单元类型	表决	4.3寸触摸屏	双系统
RX-A7C	✓	✓	主席	✓	✓	--
RX-A7D	✓	✓	代表	✓	✓	--
RX-A7C/01	✓	✓	主席	--	--	--
RX-A7D/01	✓	✓	代表	--	--	--
RX-2A7C	✓	✓	主席	--	--	✓
RX-2A7D	✓	✓	代表	--	--	✓

案例展示



湿地公约第十四届缔约方大会