

科影达

Krinda C-WU2000L

礼堂 | 企业应用和会议室 | 娱乐场所 | 教育科研
酒店 | 现场活动和会议 | 租赁和舞台 | 展览展示

1DLP WUXGA 20,600 流明激光荧光投影机

双色激光
Two-color laser

高亮度
High brightness

20000小时
20000 hours

Krinda C-WU2000L是20,600流明的单片DLP激光投影机，在同级别中体型轻巧喜人。出色的双色激光技术，无与伦比的精准色彩还原，保真度可媲美3DLP投影机。

内置的Twist边缘融合技术让其轻松应对异形投影或多台投影融合。另外，可选配Mystique基于摄像机的自动校正融合软件，更是如虎添翼。



技术规格

图像	亮度（流明）	· 20,600 ISO · 18,500 ANSI
	色轮	· 4 段（RGBY）– 2X 或 3X 速度
	对比度（标称化）	· 全开/关（启用 RealBlack）：2,000,000:1 · 动态对比度：6,000:1 · 全开/关（禁用 RealBlack）：1,200:1 · ANSI 250:1
显示技术	类型	· 1 x 0.96" DMD
	标准分辨率	· 1920 x 1200（2,304,000 像素）（16:10）
光源	类型	· 双色激光荧光体
	性能	· 20,000 小时到50%亮度
信号输入	标准	· HDMI x 2（HDCP 2.2）（一个在背板，一个在底部） · 3G SDI x 1（BNC） · DVI-D x 1（仅数字） · VGA x 1 · USB x 1（Type A） · Wi-Fi 连接器（选配） · HDBaseT（RJ45 x 1）
	信号	· HDTV 格式，从 VGA 到 WUXGA（1920 x 1200） · 保持纵横比不变，水平和垂直缩放（全输入）
	3D	· HDMI 1.4, HDBaseT – 可堆叠、上/下、并排（最高 120Hz 输出）；帧序列 @ 1080P（可达 120Hz）。 · 3D 同步输入（BNC）– 用于强制同步投影机 · 3D 同步输出（BNC）– 强制同步投影机或控制发射器或偏光器
	像素时钟	· 162MHz
	扫描速率	· 水平：15–91kHz · 垂直：24–120Hz
信号输出	监控输出(环路)	· 3GSDI x 1（BNC） · HDMI x 1（HDMI 输出）
控制和联网		· HDBaseT（RJ45 x 1） · RS232 x 1 · 内置背光小键盘 · 红外遥控 · RJ45 x 1（通过有线网络连接实现以太网控制） · 直流插孔 12VDC，200mA · 遥控输入：3.5mm 立体声母头（提供串行通讯和电源） · 菊花链环通输出
图像变形与边缘融合	标准	· Twist™
	选配	· Twist Premium 和 Twist Pro · Mystique 基于相机的自动对齐工具
镜头	安装架	· 孔径可调 · 机动水平和垂直镜头偏移（记忆功能） · 电动变焦、聚焦（ILS 全套镜头带记忆功能）
	镜头选项	· 0.38:1 UST 镜头 · 0.84–1.02:1 变焦镜头（无焦距记忆） · 1.02–1.36:1 变焦镜头（无焦距记忆） · 1.2–1.5:1 变焦镜头（全套 ILS） · 1.5–2.0:1 变焦镜头（全套 ILS） · 2.0–4.0:1 变焦镜头（全套 ILS） · 4.0–7.0:1 变焦镜头（全套 ILS）
	0.38:1 UST 镜头偏移	· +100/–55% 垂直 · +4/–28% 水平
	0.84–1.02:1 镜头偏移	· +108/–74% 垂直 · +29/–42% 水平
	1.02–1.36:1 镜头偏移	· +124/–98% 垂直 · +40/–49% 水平
	全套 ILS 镜头偏移	· ± 140% 垂直 · ± 50% 水平
附件	标准	· 红外遥控器，带有线遥控插孔（不包括线缆） · 用于投影机的交流电源线 · 产品安全指南
	选配	· One Mount Plus · One Mount 延展杆 · One Mount 吊装件（与 One Mount、One Mount Plus 延展杆配合使用） · One 吊装机架 · WiFi 连接器 · 烟雾过滤盒带框架 · 烟雾过滤盒模块
电源要求	工作电压	· 正常模式：200–240 VAC @ 50/60Hz（15A 保险丝）
	功耗	· 最大：1710W · Eco1 模式：1380W · Eco2 模式：830W
	工作电流	· 正常模式：9A（200–240 VAC）
	散热	· 正常模式：5835 BTU/hr · Eco1 模式：4709 BTU/hr · Eco2 模式：2832 BTU/hr
可听噪音		2x 色轮转速 · 标准模式：44dB（A） · Eco2 模式：36dB（A） 3x 色轮转速 · 标准模式：45dB（A） · Eco2 模式：39dB（A）
物理	尺寸	· （长 x 宽 x 高）677 x 596 x 203mm 不包括脚垫
	交货尺寸	· （长 x 宽 x 高）965 x 795 x 365mm
	重量	· 41.6kg
	交货重量	· 53.3kg
工作环境	温度	· 0–40℃
	湿度	· 10–85%
质保		· 投影机3年零件和人工
		· 系统3年或15,000小时零件和人工质保

